
ZAKRES OPRACOWANIA
P108
S173
168,50
167,29
142/4
142/6
L = 40,00 m PVC Ø200
i = 1,5%
141
142/3
142/1
T49
S172
168,50
166,69
P107
140/4
140/1
S171
167,00
165,93
L = 38,00 m PVC Ø200
i = 2,0%
L = 22,00 m PVC Ø200
i = 0,5%
167,00
165,82
S170
193
P106
166,80
165,66
S169
192
P105
166,90
165,55
S168
L = 17,00 m P
i = 1,5%
191
140/2
190
P104
S167
167,50
165,29
189
195
S165
168,30
164,93
P103
KT206
170,00
168,40
L = 10,00 m PVC Ø200
i = 0,5%
14
168,30
164,88
PS7
L = 3,00 m PE Ø63
KT208
166,70
165,10
KT207
170,00
168,40
L = 18,00 m PE Ø63
KT205
170,00
168,40
KT204
170,00
168,40
L = 14,00 m PE Ø63
KT182
170,00
168,40
S164
170,40
169,29
61/3
62/2
P102
KT181
173,20
171,60
62/5
L = 11,00 m PE Ø63
L = 46,00 m
PE Ø63
L = 38,00 m P
i = 3,0%
KT180
173,50
171,90
Przewiert sterowany
Rura osłonowa Ø219
L = 18,00m
171,70
170,43
S163
L = 10,00 m PVC Ø200
i = 11,0%
136
61/2
63/5
64/3
53/2
57/2
60/2
69/1
61/1
Ls
MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1 : 1000
OBJAŚNIENIA:
1 nr otworu badawczego
otwór badawczy
linia przekroju geotechnicznego
Zał. graf. nr 1.11